

LED灯带与控制器配合使用说明





(MC-A10712灯带与公牛专用防频闪灯带控制器适配)

产品参数

产品名称：LED灯带
额定电压/频率：220V~ /50Hz
额定功率：5W/m
额定光效：90 lm/W
额定光通量：500 lm/m
工作电流：0.016A/m
功率因数：0.35
显色指数：70


灯带尺寸：18*9mm
工作温度：-20~40°C
LED数量：94颗/m
灯珠类型：2835
光束角：120°
灯带规格：50m
连接器适用最大长度：50m

灯带与控制器接线图



注：为便于准确安装，请按图示方向操作。

灯带与控制器安装示意图



注意

1. 本产品在包装盒内或卷堆放时，不得接通电源；
2. 本产品接电时不能取下或者插入光源；
3. 替换失效光源时要用交付的同类型光源；
4. 当灯带发生异常，光源受到破坏或者损伤时要安全的处理本产品，不能使用或者给本产品供电，并请专业人员进行检查或与当地经销商联系；
5. 本产品的互联部分不能和其他制造商的灯串部分相连；
6. 所用电源勿超出规定范围(额定电压220V，频率50Hz)；
7. 灯带不能放在地上拖拉，以免刮伤或损坏保护层；
8. 请勿将灯带安装在非坚固或高温的物体上；
9. 为确保安全(安装维修检查灯带)请委托专业人员操作；
10. 只有控制器才能互联，任何开口在使用前必须密封好；
11. 产品外部软缆或软线不能替换，如损坏该灯具即报废；
12. 不能和调光器串联使用；
13. 用密封件(尾塞/控制器/环扣)安装到位后才能使用；
14. 请勿随意改造灯带，以免引起触电，火灾等事故；
15. 因酸性物质对LED有腐蚀作用，所以在安装使用过程中请勿与酸性物质接触(如：玻璃胶)；
16. 此包装内仅包含灯带，本产品(MC-A10712)仅与公牛专用防频闪灯带控制器适配；

