

## 人体感应地脚灯使用说明书

GBSM-37

- 警告：1.为了您的安全，请具有专业资格的人员进行安装。请勿带电安装。  
2.此产品为室内专用，请勿在浴室、盥洗室、厨房等有水气及温度高的地方使用。  
3.为防止灯具破损、触电、起火等威胁人身安全的事故发生，请严格按照说明进行安装和使用，此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换。  
4.请勿使用清洁剂、汽油、氨水及其他含腐蚀性的化学试剂擦拭产品。

警告：触电危险



### ◆ 功能特点：

- 1、全自动感应：人来灯亮，人离开延时一段时间后灯自动熄灭。
- 2、自动延时：产品感应接通后，如果有人活动则始终接通，直至人离开后才延时关闭。
- 3、自动测光：白天或环境光线强时不感应。
- 4、采用LED光源，低能耗，寿命长。
- 5、冷光源，不发热，光线柔和，不刺眼。

### ◆ 主要技术参数：

工作电压：220V ~ 50Hz  
额定功率：1W  
工作环境温度：25℃  
光线控制范围：3-15Lux  
延时时间：30-50秒

### ◆ 感应范围示意图(图1)




图1

### ◆ 适用范围：

宾馆、酒店、家庭等需要提供柔和光线照明的场所。

### ◆ 注意事项：

- 1、勿带电操作，安装好后再通电；通电后产品有30秒左右的初始化时间，初始化时间结束后，开关处于正常工作状态。
- 2、本产品是探测人体辐射的变化量，所以探测效果会受环境温度、人所穿衣服、人行走速度及方向等影响。
- 3、不可将产品安装于冷热气流进出口及强光直照的地方。
- 4、开关感应灵敏度受人体活动移动方向影响，安装时应使产品左右方向与人体活动最多的方向尽量平行。

### ◆ 接线方法（图2）：




图2

### ◆ 安装说明：

应安装在符合标准GB17466的安装底盒内方可使用。

### ◆ 执行标准：GB 7000.1-2015；GB 7000.202-2008