

呼叫开关使用说明书

GBSM-25

敬告：1.为了您的安全，请具有专业资格的人员进行安装。

2.请勿使用清洁剂、汽油、氨水及其他含腐蚀性的化学试剂擦拭产品。

◆ 用途：本产品适用于酒店、宾馆、医院和银行等场所，主要用于触发紧急信号。采用专用复位钥匙的人工复位呼叫开关，能确保有效的报警功能。高强度、高弹性的簧片与稳定可靠的电子开关相结合，动作灵敏。

◆ 技术参数：


1、额定电压：220V~ 50Hz。

2、额定电流：1A


◆ 使用方法：

本产品提供常闭、常开开关各一个，用户可根据需要选择使用常闭或常开开关。

1、面板红色按钮没有按下（即没有紧急信号），接线端子NO和COM为常开触点，NC和COM为常闭触点，见下图：



2、当使用者需要发出紧急信号时，按下红色按钮；接线端子NO和COM由常开转为常闭，接线端子NC和COM由常闭转为常开。见下图：



3、当需要取消紧急信号时，用所配的专用钥匙插入面板钥匙孔，顺时针旋转180度，红色按钮弹起即可。

◆ 执行标准：GB/T 16915.1-2014，GB/T 16915.2-2012